

DAT CONTROLER® PLUS 15

RAZE DE PROTECȚIE

Nivel de protecție	Înălțimea deasupra suprafeței de protejat - h(m)						
	2	4	6	8	10	20	60
Nivel I	13	25	32	33	34	35	35
Nivel II	15	30	38	39	40	44	45
Nivel III	18	36	46	47	49	55	60
Nivel IV	20	41	52	54	56	63	75

Razele de protecție sunt calculate conform standardului NF C 17-102/2011

■ h=6m este înălțimea optimă de instalare

DATE TEHNICE

Material:	Oțel inoxidabil AISI 316L
Dimensiuni:	490mm; Ø 76mm; 3,8 kg
Etanșitate:	IP67
Temperatura de funcționare:	De la -25°C la +88°C
Dispozitiv de amorsare:	Electropulsant, de ultimă generație
Timp de amorsare Δt:	15 μs
Izolator intern:	Rășină poliuretanică

CARACTERISTICI IMPORTANTE

Paratrăsnetul **DAT CONTROLER® PLUS 15** folosește câmpul electric atmosferic ca sursă unică de energie. Este total autonom, și nu necesită mentenanță.

Pentru a garanta funcționarea paratrăsnetului DAT CONTROLER® PLUS, acesta a fost testat în mai multe laboratoare oficiale și independente.

PARATRĂSNETUL DAT CONTROLER® PLUS 15 DISPUNE DE:

- ▶ **CERTIFICAT DE FUNCȚIONARE EFECTIVĂ ÎN CONDIȚII DE PLOAIE.** Izolare de peste 95% garantată de designul brevetat, **NOREIN®**
- ▶ **Certificat de Produs "N" nr. 058/000003** emis de AENOR (Asociația Spaniolă de Standardizare și Certificare)
- ▶ **Agrement Tehnic nr. 017-05/2281-2014**
- ▶ **Garanție 5 ani**



La instalarea paratrăsnetelor DAT CONTROLER® PLUS se vor respecta prevederile normativului I7/2011 și a standardului francez, NF C 17-102/2011 "Protecția la trăsnet: Paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare"