

DAT CONTROLER® PLUS 60

RAZE DE PROTECȚIE

Nivel de protecție	Înălțimea deasupra suprafeței de protejat - h(m)						
	2	4	6	8	10	20	60
Nivel I	31	63	79	79	79	80	80
Nivel II	35	69	87	87	88	89	90
Nivel III	39	78	97	98	99	102	105
Nivel IV	43	85	107	108	109	113	120

Razele de protecție sunt calculate conform standardului NF C 17-102/2011

■ h=6m este înălțimea optimă de instalare

DATE TEHNICE

Material:	Oțel inoxidabil AISI 316L
Dimensiuni:	490mm; Ø 76mm; 3,8 kg
Etanșitate:	IP67
Temperatura de funcționare:	De la -25°C la +88°C
Dispozitiv de amorsare:	Electropulsant, de ultimă generație
Timp de amorsare Δt :	60 μs
Izolator intern:	Rășină poliuretanică

CARACTERISTICI IMPORTANTE

Paratrăsnetul **DAT CONTROLER® PLUS 60** folosește câmpul electric atmosferic ca sursă unică de energie. Este total autonom, și nu necesită mentenanță.

Pentru a garanta funcționarea paratrăsnetului DAT CONTROLER® PLUS, acesta a fost testat în mai multe laboratoare oficiale și independente.

PARATRĂSNETUL DAT CONTROLER® PLUS 60 DISPUNE DE:

- ▶ **CERTIFICAT DE FUNCȚIONARE EFECTIVĂ ÎN CONDIȚII DE PLOAIE.** Izolare de peste 95% garantată de **designul brevetat, NOREIN®**
- ▶ **Certificat de Produs "N" nr. 058/000003** emis de AENOR (Asociația Spaniolă de Standardizare și Certificare)
- ▶ **Agrement Tehnic nr. 017-05/2281-2014**
- ▶ **Garanție 5 ani**



La instalarea paratrăsnetelor DAT CONTROLER® PLUS se vor respecta prevederile normativului I7/2011 și a standardului francez, NF C 17-102/2011 "Protecția la trăsnet: Paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare"